

EAgro Kft

Magyar mezőgazdasági megoldások

Telefon: 06-70-657-79-00

E-mail: info@eagrokft.hu

Web: www.eagrokft.hu



MAP EUROPA vetőgép család



Rendeltetészerű felhasználási terület: a MAP EUROPA mechanikus vetőgépek egyaránt alkalmasak apró magvak és gabona magvak jó minőségű és gazdaságos soros vetésére.

A gép előnyei: Egyszerű szerkezeti felépítésük könnyű kezelhetőséget és nagy üzembiztonságot nyújt. Kialakításuk lehetővé teszi a nagy haladási sebességgel történő vetést, így nagyobb területeken is jól használhatók.

A gép rövid leírása: A gépek külső kerekkel készülnek, alap kivételben hektárszámláló nélkül, az elektromos hektárszámláló felszerelési lehetőségének előkészítésével. A HDK féltárcsás, a DDK duplátárcsás csoroszlyákkal van ellátva, a tárcsák dupla csapágyazásúak. A tárcsa alakja már önmagában is biztosítja a megfelelő magtakarást, amit tökéletessé tesz az alapfelszereltségként járó, fellépő ráccsal ellátott rugófogó pálcás magtakaró. A vetőelemek kézi átváltással állíthatók az apró magvakhoz, vagy gabona magvakhoz. A hidraulikus váltású nyomjelző szerkezet és a mechanikus magszint jelző szintén az alap felszereltséghez tartoznak.

MŰSZAKI ADATOK

ÚJDONSÁG!

ÚJDONSÁG!

Típus	EUROPA 2,5-19		EUROPA 3-25		EUROPA MAXI 3-25		EUROPA 4-33		EUROPA MAXI 4-33	
	HDK	DDK	HDK	DDK	HDK	DDK	HDK	DDK	HDK	DDK
Alap kivétel	1402000	1402010	1402020	1402030	14020201	14020301	1402040	1402050	14020401	14020501
Elektromos hektárszámlálóval	1402001	1402011	1402021	1402031	14020211	14020311	1402041	1402051	14020411	14020511
Max. munkaszélesség (mm)	2500		3000				4000			
Magtartály űrt.(l)	385		485		935		650		1250	
Vetőelemek										
típusa	kombinált									
száma (db)	19		25				33			
kivitele	aprómag/gabonamag fogazású, csapos mechanikus átváltással									
Magvezető csövek	műanyag, teleszkópos, harmonikás gumi harangokkal									
Csoroszlyák										
száma (db)	19		25				33			
kivitele (tárcsa)	fél	dupla	fél	dupla	fél	dupla	fél	dupla	fél	dupla
tárcsa Ø(mm)	320									

EAgro Kft

Magyar mezőgazdasági megoldások

Telefon: 06-70-657-79-00

E-mail: info@eagrokft.hu

Web: www.eagrokft.hu



A gép méretei

szélesség (mm)	2490		3400		3400		4400		4400	
magasság (mm)	1300		1300		1500		1390		1500	
üres tömeg (kg)	498	570	613	705	738	830	817	938	982	1103
Gumibroncs méret	5.00-15				TR6.5/80-15		5.00-15		TR6.5/80-15	
Sebességváltó	Fokozat nélküli, járókerékről lánc áttétellel hajtott, kenőolaj mennyisége 1kg									
Opciók										
Nyomlazító garnitúra 4db/gép	14109904									
Tömörítő kerék HD /db*	1402073									
Tömörítő kerék DD /db*	1402074									
Művelőút váltó 2x2 soros	-	1402070				1402071				

***ÚJDONSÁG!** Utólag is felszerelhető a régebbi ABA és AGRiWORK gépekre. A talajnyomás 5-20 kg között a függesztőkarral állítható.

A gépeket magyarnyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.

A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.



A kombinált vetőelemek



A nyomjelzők hidraulikus váltója



ÚJ! ÚJ!
A csoroszlyákra rögzíthető
tömörítő kerék



A rugós fogas magtakaró és
fellépő rács



Cikkszám: 14101061

MCH 300 Elektromos hektárszámláló utólagos beépítésre

Az MCH 300 monitorral számlálható a vetett földterület két különállóan nul-lázható számlálással, pl. tábla és napi teljesítmény, valamint az összes munka-idő. A készlet a monitorból, egy mágneses jeladóbaól és a jelfogóbaól áll, va-lamint a jelfogóval és a traktor akkumulátorával összekötötést biztosító ve-zetékekből.



Cikkszám: 1406036101

MCK 2500 Vetésellenőrző monitor (kábelköteggel és érzékelőkkel)

Az MCK 2500 vetésellenőrző a felhasznált perifériák függvényében egyaránt használható a mechanikus és a pneumatikus vetőgépek működésének ellen-őrzésére, illetve a művelőút váltás vezérlésére.

A mechanikus vetőgépeken ellenőrizhető a haladási sebesség, a bevetett terü-let két független számlálással –rész és teljes -, a megtett távolság, a magtar-tály telítettsége, valamint a nyomjelzők váltásakor a sorkizárás automatiku-san átváltható.

EAgro Kft

Magyar mezőgazdasági megoldások

Telefon: 06-70-657-79-00

E-mail: info@eagrokft.hu

Web: www.eagrokft.hu



A CSM kézi vezérlő egységgel a traktor vezetőüléséből működtethetők a sorok kizárását és visszakapcsolását végző elektromos egységek. A jobb és baloldali kapcsolókkal válthatók a kizárt sorok, piros led jelzi a kizárt állapotot. Az alsó, középen elhelyezett kapcsolóval mind a két oldal egy időben kizárható.

Cikkszám: 1402070

CSM 2500 kézi vezérlő 2x2 soros, gyári beszerelésű művelőút váltóval 3m gépekhez

Cikkszám: 1402071

CSM 2500 kézi vezérlő 2x2 soros, gyári beszerelésű művelőút váltóval 4m gépekhez

Igény esetén, felár ellenében 2x3 soros művelőút váltóval is rendelhetők a 3 és 4m mechanikus vetőgépek.

EAgro