



A növényi kultúrák gyommentesen tartása mindig gondot okozó feladat a gazdálkodók számára. Az elmúlt évek vegyszeres gyomirtási technológiái mellett ismét előtérbe kerülnek a környezetkímélőbb, mechanikus művelési módszerek.

Az FB típusú fésűsboronák alkalmasak – gabona, repce, bab, répa, burgonya, kukorica, zöldségfélék, stb. termesztésénél – gyomirtási műveletekre, a növény kelésétől 25-30 cm szármagasságig.

Javasolt alkalmazási terület még közvetlenül a vetés előtt a csírázó gyomok kiirtására, valamint a kelés előtti időszakban már megjelenő gyomok eltávolítására.

A munkagép művelőelemei szinte átfésülik a talaj felső, 1-2 cm mélységű rétegét, és a gyom kitépésén kívül a felszín kéregtelenítését is elvégzik, mely elősegíti a talaj nedvességtartalmának megőrzését.

A fésűsborona függesztett üzemmódú munkagép. A felszerelt mankókerékpár a megfelelő talajkövetést hivatott elősegíteni. Hidraulikus munkahengerek segítségével könnyen összecsukszható, így közúton, erőgépre szerelt állapotban is szállítható.





# EAgro Kft

Magyar mezőgazdasági megoldások

Telefon: 06-70-657-79-00

E-mail: [info@eagrokft.hu](mailto:info@eagrokft.hu)

Web: [www.eagrokft.hu](http://www.eagrokft.hu)



	FB-6	FB-9
Munkaszélesség:	6 m	9 m
Szállítási szélesség:	3 m	3 m
Teljesítményigény:	min. 30 kW (40 LE)	min. 45 kW (62 LE)
Területteljesítmény	3-7,2 ha/h	4,5-10,8 ha/h
Optimális munkasebesség:	5-12 km/h	5-12 km/h
Művelőfogosztás:	25 mm	25 mm
Művelőfogak száma:	240 db	360 db
Hidraulikus telj. igény:	30 l/perc (100 bar)	30 l/perc (100 bar)
Tömeg:	610 kg	1100 kg
Gépkapcsolási mód:	függesztett, felhajtható	