



Grubber



Választásos és bevetés



Kultivátor



V. lánc



Rövid lánc



Betétkegő



Kombi- és betétkegő



Alattakult

HELTİ

Nyugati minőség, magyar árakon..

GRUBBER M

szántóföldi kultivátor



**Megbízhatóság és tartósság,
precizitás és egyszerűség..**

www.helti.hu

Népszerű megoldások, egyszerűség és pontosság..



A Helti Kft. 1996 óta a folyamatos mezőgazdasági igényekkel lépést tartva, fokozatosan fejlesztette a technológiáját és bővítette gépkínálatát. A szántás nélküli művelés egyik legfontosabb eleme a szántóföldi kultivátor, mely jó vízbefogadó képességű, levegős talajszerkezetet hagynak maguk után, amelyben kedvezően alakítható ki a magágy.

A Helti Grubber minden tekintetben megfelel a modernkori elvárásoknak. Remekül keveri a fellazított talajréteget, majd a 600mm átmérőjű ékgyűrűs henger tökéletes zárást biztosít.

A Helti Grubber traktorra való 3 pont függesztése univerzális. Optimális talaj esetén a hosszúkás furatba, úszóba helyezve a gép tehermentesíthető és talajellenállás okozta vibráció a kapák rezgetésén keresztül fokozza azok lazító munkáját, valamint nagy mértékben csökkenti a vonóerőigényt. Kemény talaj esetén a fix furat használata ajánlott, ezzel kényszerítve a statikus mélység megtartását. A mélységstabilitás tovább fokozható a rögtörő mélységállító lemezének duplacsapos megoldásával, ennek következtében a maximális mélységen kívül a minimum is

könnyedén beállítható. A munkagép ezen beállításait szabadon variaálhatjuk, mint ahogy a kapák dőlésszögét (3 fokozat) és a tárcsás elmunkálók mélységét is. A kapatest minden eleme cserélhető és varriálható, orrhegye pedig keményfémezett. A kapák nyírócsavaros megoldással védettek.

Az ikertárcsás elmunkálók áthelyezhetőek, a gerendely pedig együtt mozog a rögtörővel, így megfelelő beállítást követően, a mélységet külön szabályozni már nem szükséges. A tárcsák csapágyház- és tengelyszerkezete por- és vízhatlan, így gondozást sem igényel. A kihajtható szimpla tárcsás elmunkáló-elem behajtásával a szállítási szélesség csökkenthető. Az elem a szállítási pozíción kívül még további két fokozatban állítható. Az első fokozat a kisebb szögű, a második pedig a normál állású visszadobásért felelős.

A rögtörők a legkiválóbb minőségű alapanyagokból készülnek. Erős tengelye, fokozatmentesen állítható orsója, valamint vastag szögacélból hengerített gyűrűje magasszintű kopásállóságot garantál. Az ékgyűrűs henger kategóriájában nehéz, ezért a tartós működésének érdekében 4 csapággal szereljük.

GRUBBER M

Megbízhatóság és tartósság, precizitás és egyszerűség.

Robosztus vázszerkezet, kiváló tömörítő képesség.



Kivitel:

- Függesztett merevváz

Kapatípusok:

- Ívelt (IMS)
- Egyenes (EMS)

Extrák

- Keverő szárnyak



IMS



EMS

Technikai adatok - alapfelszereltséggel:

Kivitel:	Függesztett merevváz
Méret:	2,2 - 3,5m
Tömeg:	1480 - 1920 kg
Kapatípus:	Ívelt (IMS)
Maximális mélység:	35 cm
Kés biztosítása:	Nyírócsavaros
Szárnyak:	Nincs (extraként elérhető)
Rögtörő mélységállítás:	Duplacsapos
Tengely a rögtörőhöz:	Ø50
Rögtörőhenger:	Ø600 mm, ékgyűrű
Sárkaparók állíthatósága:	Fokozat mentes
Tárcsás elmunkáló:	Ikerszáras
Tárcsalap:	Ø460
Tárcsa csapágyazás:	Gondozásmentes, víz- és porálló
Karbantartás:	minimális
Felületkezelési eljárás:	Homokszórás, 2K UV álló festék

Megnevezés

Szükséges telj.

Munkaszélesség (cm)

Kések száma

Tömeg (kg)

HELTİ GRUBBER M2200 IMS/EMS
HELTİ GRUBBER M2600 IMS/EMS
HELTİ GRUBBER M2800 IMS/EMS
HELTİ GRUBBER M3000 IMS/EMS
HELTİ GRUBBER M3500 IMS/EMS

100 LE	67 kW
130 LE	80 kW
140 LE	105 kW
160 LE	120 kW
200 LE	160 kW

220
260
280
300
350

7
10
10
10
13

1480
1520
1560
1600
1920



+36 70 657 7900
info@eagrokft.hu
www.eagrokft.hu

Megjelenés:

2019.
GRUBBER M



Helti Kft.

6453 Bácsbokod, Bácsalmás út 1.

Telfon: +36-79/450-894

Fax: +36-79/450-894

Mobil: +36-30/925-17-44

+36-30/545-48-54

E-mail: helti@helti.hu



www.helti.hu

A változás jogát fenntartjuk.