



GRUBBER



EKE



KULTIVÁTOR



TÁRCSA



RÖVID TÁRCSA



HENGER



KOMBINÁTOR



ALTALAJLAZÍTÓ

HELTI
Quality agricultural solutions..

ATLAS RS

rövidtárca



**Megbízhatóság és tartósság,
kompromisszumok nélkül..**

www.helti.hu

Univerzális, gazdaságos és tartós..



A HELTI szlogenje már több, mint 20 éve változatlan: Nyugati minőség, magyar árakon. A legjobb mezőgazdasági gépeket akarjuk gyártani, amik rendeltetés szerű használat mellett akár évtizedekig tartós és gazdaságosan fenntartható, minőségi termékek. Több évnyi kutatómunkára, környezetünkben élő gazdák tapasztalataira és ötleteire támaszkodva megalkodtuk az első kompakt kivitelű termékcsaládunkat, a **Helti ATLAS RS** rövidtárcsát. Sokéves tervezői asztalról, az elkészített protatípusokon át a tesztelesekig, 2020-ra sikerült olyan sorozatban gyártott terméket létrehozni, ami világpiaci szinten az élvonalba kerül. Célunk a termékcsaláddal, hogy olyan piaci szegmensben versenyezzünk, ahol elsődleges szempont az univerzális használat, a precíziós talajművelés és a minőség.

Nagy hangsúlyt fektettünk a széleskörű használhatóságra, így **magágykészítésre és tarlóhántásra egyaránt alkalmas**, bármely szélsőséges talajtípuson. A cél mindig ugyan az: aprómorzsás talajszerkezet létrehozása és tömörítése csírázási mélységben. A gép ideális súlya és vastagfalú csipkézet tárcsalapjainak (17°) szöge megfelelő behatolást biztosít a talajba. A megfelelő sebesség megválasztása kulcskérdés, teljesítménye a sebesség növelésével (akár 14-15km/h) fokozódik. Relatív vonóerőigényében és területteljesítményében az ATLAS RS kiváló. Grandiózus vázszerkezete első osztályú svéd és német acélok felhasználásával készül.

Az **additív rendszernek** köszönhetően a tárcsa munkaszélessége az erőgép és az elvégzendő munkához igazítható, azaz 0,5 méterenként a rövidtárcsa toldható. A **toldhatóság roppant izgalmas előny** a piacon lévő kompakt munkagéphez képest. Egyrészt egy gazdaságon belül több erőgéphez kapcsolható, másrészt maximális mélység esetén a munkaszélesség csökkenthető. Ezáltal nincs szükség 2 különböző művelethez nagyobb vonóerőre. Alap váz szélessége 3,5 méter, ami 6 méterig bővíthető. Az ATLAS RS hosszú élettartamáért a persellyel betétezett, porvédett csuklópontok és a gondozásmentes csapágys (tárcsatagokon) felelnek, növelve az egyszerű és gazdaságos fenntarthatóságot. A szimplaelemes tárcsatagok egyenként gumibakon rögzítettek, száruk edzett acél, tengelyeik erősítettek. Ennek a kialakításnak köszönhetően csekély eldugulási hajlam, nagyobb átömlő keresztmetszet és kiváló talajegyenlőtlenség lekövetés jellemzi tárcsatagjait.

Vázszerkezete két tagból csukható, ahogy rögtörője is. Speciális kialakítása miatt a rögtörő nem hagy csíkot a talajon. A megszokottnál sűrűbb osztású, egymásba futó tandem hengerelemek (200 mm, fedésben 100 mm) hatékonyabban öntisztulást eredményeznek. Emelett stabil és érzékeny a kövekkel szemben, még nagy sebesség mellett is. U-profil henger esetén az átmérő 510mm, ékgyűrű esetén 600mm. Az ATLAS RS mélységállítása hirtelen, rögtörőhengerekkel történik.

HELTİ
Nyugati minőség, magyar árszinten.

www.h

ATLAS RS

Megbízhatóság és tartósság, kompromisszumok nélkül..

Magas alapfelszereltség, additív rendszer..



Alapfelszereltséghez tartozó kiegészítők:

- ▶ Vontatott vonószerkezet
- ▶ Túldobást szabályzó terelőlemezek
- ▶ AutoLock - hidraulikus szállításbiztosító rendszer
- ▶ Dupla tandem vagy szimpla rögtörő
- ▶ Választható rögtörő: U-profil vagy Ékgyűrű
- ▶ Lámpatartó
- ▶ Kiemelő kerék szélessége: 500 mm
- ▶ Állítható vonórúdmagasság
- ▶ Tárcsalap: Ø560 (17°)



Extrák

- ▶ Frontkerék
- ▶ Additív kialakítás



Technikai adatok - normál kivitelhez

Gépméret:	3,5 - 6m
Szállítási szélesség:	2,9 m
Főváz rendszer:	Additív, 0,5 méterenként bővíthető
Váz típus:	2 taggal hidraulikusan csukható
Munkamélység:	max. 16 cm
Tárcsalap távolság:	250 mm
Tárcsalap átmérő:	Ø560 vagy Ø610 (opcionális) 17°
Csapágytípus:	Gondozásmentes (tengely Ø30mm)
Tárcsaszorok távolsága:	1100 mm
Tagok szögállítása:	Csavarozással
Rögtörő típusok:	Dupla Tandem/Szimpla (opcionális)
Rögtörő profil:	U-profil/Ékgyűrű (opcionális)
Rögtörő átmérő:	Ø510mm/Ø600 mm
Gyűrűtávolság:	200mm (fedésben 100 mm)
Mélységállítás:	Munkahengerrel
Szállítókerék szélesség:	500 mm
Felületkezelési eljárás:	Homokszórás, 2K UV álló festék

Megnevezés

Szükséges telj. Ø560

Szükséges telj. Ø610

Lapok száma (db)

Tömeg (kg)

HELTI ATLAS RS 3500	115-155 LE	85-115 kW	125-170 LE	95-130 kW
HELTI ATLAS RS 4000	130-170 LE	100-130 kW	145-190 LE	110-145 kW
HELTI ATLAS RS 4500	145-195 LE	110-145 kW	160-215 LE	120-160 kW
HELTI ATLAS RS 5000	160-215 LE	120-160 kW	180-240 LE	135-180 kW
HELTI ATLAS RS 5500	180-240 LE	135-180 kW	200-265 LE	150-200 kW
HELTI ATLAS RS 6000	195-260 LE	145-195 kW	215-290 LE	160-220 kW

28	4000
32	4250
36	4750
40	5250
44	5500
48	5750



+36 70 657 7900
info@eagrokft.hu
www.eagrokft.hu

Megjelenés:

2020.
ATLAS RS

Helti Kft.

6453 Bácsbokod, Bácsalmás út 1.

Telfon: +36-79/450-894

Fax: +36-79/450-894

Mobil: +36-30/925-17-44

+36-30/545-48-54

E-mail: helti@helti.hu



www.helti.hu

A változás jogát fenntartjuk.