



FSZ-V Gépcsalád

Minden szerelvényében kimagasló minőségű függesztett permetezőgép látott napvilágot, a magyar gazdák igényeinek alapján fejlesztve, különösen nagy hatékonyságot biztosítva a növényvédelemben.



Nagy úrtartalmú

permetlétartály

Az innovatív tartályformának köszönhetően önmagában **1200** vagy **1500** liter permetlé levét képes magával szállítani, alacsony súlypontjával garantálva a menetbiztonságot.

Hatékony és gyors tartálytisztítást tesz lehetővé minimális visszamaradó vegyszermennyiséggel a teljesen sima belső és külső polietilén fal, illetve a lekerekített belső és a tartály alján lévő, alacsonyan fekvő kifolyónyílás. A lerakódások megelőzése érdekében alapfelszereltségben beépítésre került egy nagyteljesítményű keverő és tartálybelső mosórendszer.

A tartály töltöttségi szintet a gép alvázára szerelt, a traktor fülkéből hatra pillantva is egyszerűen leolvasható száraz szintjelző mutatja.

Orrtartály rendszerünkkel kiegészíthető, tovább növelve a területteljesítményt.



Új szórókeret

A fülkéből vezérelhető 16, 18 vagy 20 méteres munkaszélességű, teljesen hidraulikus, hátrafelé csukható könnyűszerkezetes permetező keret bármilyen mezőgazdasági környezetben lehetővé teszi az FSV használatát. A szórókeret felépítéséből adódóan nem csöpög permetlé a traktorra és nem ér hozzá a vezetőfülkéhez sem. Térrácsos kialakítású, nagy szilárdságú acélból készült, 3 tengely mentén csillapított és erősített forgáspontokkal rendelkező szórókeret szimmetrikus, vagy aszimmetrikus nyitással is rendelhető, így a körülményesebb területeken akár csak fél oldalon nyitott kerettel is zavartalanul dolgozhat.

Lejtős területen való munkavégzéshez, központi vagy független keretbillentéssel a rendszer kiegészíthető, kérje megrendeléskor

FSZ-V 1200 liter - 16V - 8 szakasz (vertikális)

FSZ-V 1200 liter - 18V - 8 szakasz (vertikális)

FSZ-V 1200 liter - 20V - 8 szakasz (vertikális)

FSZ-V 1500 liter - 16V - 8 szakasz (vertikális)

FSZ-V 1500 liter - 18V - 8 szakasz (vertikális)

FSZ-V 1500 liter - 20V - 8 szakasz (vertikális)

ALAPFELSZERELTSÉG TARTÁLY

Permetlétartály 1200 / 1500 liter - polietilén,
forgó öblítőfejes tartálymosás

Öblítőtartály tartály 120 / 150 liter - polietilén

Kézmosó tartály 15 liter - polietilén

Vegyszerbemosó 20 liter - polietilén

Száraz szintjelző

PERMETLÉRENDSZER

4 hengeres membránszivattyú - 170 liter / perc (POLY 2180)

Recirkulációs permetlérendszer

Rozsdamentes szórócső

Hármas szórófejek (XR;AIXR;TWINJET) fúvókákkal

Szívó és nyomó oldali szűrőrendszer

Önfelszívó tömlő és szűrő (6méter)



SZÓRÓKERET

Munkaszélességek és szakaszok száma

16V keret - 16 méter - 8 szakasz

18V keret - 18 méter - 8 szakasz

20V keret - 20 méter - 8 szakasz

Hidraulikus keret emelés és süllyesztés

Hidraulikus tagonkénti keretszárny nyitás és zárás

Központi keret billentés

VEZÉRLÉS

ISOBUS rendszer (MÜLLER)

EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK

Meghajtó kardántengely

Közüti világítás

Eszköztároló doboz

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

PERMETLÉRENDSZER

5 hengeres membránszivattyú - 210 liter / perc (POLY 2210)

Feltöltő csomagtartó, külső feltöltéshez

SZÓRÓKERET

Független szórókeret szárny billentés

Független szórókeret szárny külső tag nyitása - jobb és baloldali

Szórókeret világítás - LED lámpa

Szórókeret világítás - BLUE LED

VEZÉRLÉS

ISOBUS kiépítő csatlakozókészlet a traktorhoz

Szakaszbővítés - egyedi igényekhez

Szakaszbővítés - 12 szakaszra

Szakaszbővítés - 16 szakaszra



MÜLLER SMART 430 Terminál (GPS nem csatlakoztatható, és ISOBUS szükséges a működéshez)

MÜLLER Basic Terminál (ISOBUS szükséges a működéshez)

MÜLLER Touch 800 Terminál (ISOBUS szükséges a működéshez)

MÜLLER - GPS antenna: AG-GSTAR DGPS GLONAS

MÜLLER - GPS antenna: SMART-6L - RTK kompatibilis + előfizetéshez

MÜLLER - GPS sorvezető: Track Leader applikáció (BASIC / TOUCH 800 / TOUCH 1200 szükséges)

MÜLLER - GPS automata szakaszolás Section Controll applikáció (BASIC / TOUCH 800 / TOUCH 1200 szükséges)

EAgro