



A KÜHNE KTL-7/3 talajlazító a művelt réteg és az altalaj között megfelelő vízkapacitási kapcsolatot hoz létre a talaj szükséges mélységű lazításával és porhanyításával. Használata kedvező hatással van a talaj levegő- és vízgazdálkodására.

A lazító függesztett kialakítású munkagép, 3. kategóriás hárompont függesztéssel. A berendezés vázszerkezete speciális zártszelvényből, hegesztett összekötőkből, szerelhető kivitelben készül. A váz szerkezethez oldható kötéssel csatlakoznak a lazítókécek, valamint a hidraulikus állítású elmunkáló egység. A berendezés első művelőeszköze a két sorban elhelyezett lazítókés sor, melyeken fordítható orrbetét, vágóél és két oldalt emelő szárnyak találhatóak. A lazítókécek max. 600 mm mélységig lazítják fel a talajt, és oldalirányban 430 - 500 mm-es távolságban helyezkednek el.

A kécek távolsága fokozatmentesen változtatható. A kécek túlterhelés elleni védelméről szakítócsavaros biztosítás gondoskodik. A lazítókécek egymás mögötti, nyújtott elrendezése nagy átömlési keresztmetszetet biztosít, így kisebb az eltömődés veszélye. A lazítókécek egymás mögött 800 mm-es távolságban helyezkednek el. A kécek és kopórészek hosszú élettartamát a speciális anyagminőség, újszerű gyártástechnológia, valamint az optimális élkialakítás biztosítja.



A második művelőelem sor, a két soros tüskés elmunkáló egység, mely hidraulikus munkahengerek segítségével fokozatmentesen állítható. A tüskés kialakítású hengerek feladata a rögök aprítása, a szármagadványok kis mértékű talajba keverése, a talaj részleges lezárása, valamint a munkamélység tartása. A talajlazító kitűzhető fényjelző berendezés kihelyezésére alkalmas tartókkal van ellátva.

A KTL 7/3 talajlazító segít a megfelelő vízkapacitási kapcsolat létrehozásában.

A berendezés vázszerkezete speciális zártszelvényből, hegesztett összekötőkből, szerelhető kivitelben készül.

A kések távolsága fokozatmentesen változtatható.

A munkamélység állítása alapkivitelben is hidraulikusan történik.

Típusnév	Kühne KTL-5	
Munkaszélesség	2150	mm
Szállítási szélesség	2150	mm
Munkasebesség	6 - 10	km/h
Munkamélység (max.)	600	mm
Lazítókések száma	5	db
Lazítókések távolsága	430	mm
Tömeg alapgép	1450	kg
- tüskés hengerrel	2050	kg
Szükséges traktor teljesítmény	96 (130) - 185 (250)	kW (LE)

Típusnév	Kühne KTL-5/3	
Munkaszélesség	2150-2500	mm
Szállítási szélesség	3000	mm
Munkasebesség	6 - 10	km/h
Munkamélység (max.)	600	mm
Lazítókések száma	5	db
Lazítókések távolsága	430-500	mm
Tömeg alapgép	1530	kg
- tüskés hengerrel	2280	kg
Szükséges traktor teljesítmény	118 (160) - 207 (280)	kW (LE)

EAgro Kft

Magyar mezőgazdasági megoldások

Telefon: 06-70-657-79-00

E-mail: info@eagrokft.hu

Web: www.eagrokft.hu



Típusnév	Kühne KTL-7/3	
Munkaszélesség	3010	mm
Szállítási szélesség	3000	mm
Munkasebesség	6 - 10	km/h
Munkamélység (max.)	600	mm
Lazítókécek száma	7	db
Lazítókécek távolsága	430	mm
Tömeg alapgép	1850	kg
- tüskés hengerrel	2600	kg
Szükséges traktor teljesítmény	133 (180) - 236 (320)	kW (LE)

Típusnév	Kühne KTL-7/4	
Munkaszélesség	3010-3500	mm
Szállítási szélesség	4000	mm
Munkasebesség	6 - 10	km/h
Munkamélység (max.)	600	mm
Lazítókécek száma	7	db
Lazítókécek távolsága	430-500	mm
Tömeg alapgép	2000	kg
- tüskés hengerrel	2900	kg
Szükséges traktor teljesítmény	155 (210) - 259 (350)	kW (LE)