



A KVE VFK típuscsalád tagjai változtatható fogásszélességű, 3, 4 és 5 eketestes ekék. A toldatokon elhelyezett 4. és 5. eketest szükség esetén leszerelhető. Az ekék laza és középkötött talajok középmélysántására alkalmasak.

A vonóhorgon mért egy ekeestire jutó vontatási teljesítmény max. 23 kW (31 LE). Az ekeestek nagy osztástávolsága, valamint a felszerelt beforgató lemezek jelentős tömegű szerves anyag leforgatását teszik lehetővé. Az elforgatható ekeszártartók paralelogrammás mechanizmussal kapcsolódnak egymáshoz, amely lehetővé teszi az egyszerre történő fogásszélesség-állítást. A fogásszélesség 300-500 mm között állítható hidraulikus munkahengerrel. A kormánylemezek osztottak, így a gyorsan kopó előrész külön cserélhető. Az ekeestek túlterhelés ellen nyírócsapokkal biztosítottak. Az utolsó ekeestek elé külön rendelhető tárcsácsoroszlya.

Az eke kombinált kerékkel szerelt, amely egyrészt - szántás közben - a munkamélység beállítására szolgál, másrészt - szállítási helyzetbe állítva - a transzportkerék szerepét tölti be.

A közúti szállítás során az eke súlyának jelentős része a kombinált kereket terheli, ezáltal a traktor hidraulika rendszere nagymértékben tehermentesül. Az ekék gerendelymagassága 830 mm, optimális munkasebességük pedig 6-10 km/h.



A toldatokon elhelyezett 4. és 5. eketest szükség esetén leszerelhető.

A fogásszélesség 300-500 mm között állítható hidraulikus munkahengerrel.

Az eketestek túlterhelés ellen nyírócsapokkal biztosítottak.

A kombinált kerék közötti szállítás során tehermentesíti a hidraulikus rendszert.

Típusnév	Kühne KVE-2-35K	
Eketestenkénti fogásszélesség	350	mm
Munkamélység	200-280	mm
Ekefejek osztása	900	mm
Gerendely magassága	830	mm
Eke hossza	2280	mm
Tömeg	880	kg
Szükséges traktor teljesítmény (min.)	37 (50)	kW (LE)

Típusnév	Kühne KVE-3-40K	
Eketestenkénti fogásszélesség	400	mm
Munkamélység	200-280	mm
Ekefejek osztása	1000	mm
Gerendely magassága	830	mm
Eke hossza	3200	mm
Tömeg	1100	kg
Szükséges traktor teljesítmény (min.)	63 (80)	kW (LE)

Típusnév	Kühne KVE-3-40VFK	
Eketestenkénti fogásszélesség	300-500	mm
Munkamélység	200-280	mm
Ekefejek osztása	1000	mm
Gerendely magassága	830	mm
Eke hossza	3420	mm
Tömeg	1200	kg
Szükséges traktor teljesítmény (min.)	70 (95)	kW (LE)

EAgro Kft

Magyar mezőgazdasági megoldások

Telefon: 06-70-657-79-00

E-mail: info@eagrokt.hu

Web: www.eagrokt.hu



Típusnév	Kühne KVE-4-40VFK	
Eketestenkénti fogásszélesség	300-500	mm
Munkamélység	200-280	mm
Ekefejek osztása	1000	mm
Gerendely magassága	830	mm
Eke hossza	4320	mm
Tömeg	1500	kg
Szükséges traktor teljesítmény (min.)	95 (130)	kW (LE)

Típusnév	Kühne KVE-5-40VFK	
Eketestenkénti fogásszélesség	300-500	mm
Munkamélység	200-280	mm
Ekefejek osztása	1000	mm
Gerendely magassága	830	mm
Eke hossza	5240	mm
Tömeg	1900	kg
Szükséges traktor teljesítmény (min.)	120 (165)	kW (LE)

Típusnév	Kühne KRW-3-40VFK	
Eketestenkénti fogásszélesség	300-500	mm
Munkamélység	250-400	mm
Ekefejek osztása	1000	mm
Gerendely magassága	830	mm
Eke hossza	3600	mm
Tömeg	1620	kg
Szükséges traktor teljesítmény (min.)	88 (120)	kW (LE)

Típusnév	Kühne KRW-4-40VFK	
Eketestenkénti fogásszélesség	300-500	mm
Munkamélység	250-400	mm
Ekefejek osztása	1000	mm
Gerendely magassága	830	mm
Eke hossza	4500	mm
Tömeg	2010	kg
Szükséges traktor teljesítmény (min.)	118 (160)	kW (LE)