



Grubber



Választásos és soros



Kalotás



Választás



Rövid lánc



Betonszög



Kombi- és soros



Alattalás

HELTI

Nyugati minőség, magyar árakon..

LandRoll henger



**Megbízhatóság és tartósság,
lehengerlő teljesítmény..**

www.helti.hu

Az univerzális és a praktikus megoldások, gyors sikert hoztak..



A hengerek alapvető feladata a talaj felső rétegének lezárása, egyengetése, a rögök aprítása és a talajfelszín profilírozása. Mindezek fontosak a felszín porhanyítása, az erózió elleni védelem és a talaj vízkészletének visszatartása és a kipárolgás csökkentése szempontjából. A hengerezés közvetlenül vagy közvetetten hat a magvak csírázására és kezdeti fejlődésére, azáltal hogy „kapcsolatba hozza” a magot a talajrészecskékkel.

A HELTI LandRoll típusú gépünkön a hengertagok összehangolt és kiegyenlített munkájukkal a művelt terület teljes szélességében kiváló talajkövetést és közel azonos talajtömörödöttséget eredményeznek. A korszerű gépünkre többféle kialakítású profilos hengerelemet kínálunk az egyes hengerezési alapeladatok elvégzésére.

A **Normal Cambridge** Ø455mm átmérős hengerelemek peremes profilgyűrűs és fogazott (csillagos) gyűrűkből állnak. Működésük közben a fogazott elemek függőleges elmozdulása („ugrálva” gördülése) intenzív rögtörést eredményez, csökkenti az egyes hengerelemek eltömődésének veszélyét.

A **Crosskill Cambridge** Ø465mm átmérőjű hengerelemek gyűrűs profilúak, a gyűrűk peremének oldalán csonka deltoid alakú fogazással. Működés közben ez a különlegesen kiképzett fogazat viszonylag kis felületen fekszik fel, ami hatékonyabb rögtörést eredményez.

Az Ø475mm átmérős **Prizmavázás Cambridge** egy nagyobb rögzített és egy kisebb önbeálló prizmacsúcsos elemekből épül fel. Hatékony rögapító hatásuk mellett talajkeverő hatást is kifejtenek. Alkalmazási területei leginkább a rögtörés és tömörítés, tavaszi „állományregenerálás”, bokrosítás, illetve gypápolás.

A HELTI LandRoll-ra szerelt **Cutter henger** 10 késszel rendelkezik. A henger teljes súlyát 1 vagy 2 sor késsre terheli. A táblán visszamaradt szármadarványokat és gyökércsonkokat a talajon gördülve késeikkel a talajhoz nyomva feldarabolják és kisebb mértékben a talajba keverik. A három Ø520 mm átmérőjű acélhenger a kések nyomóerejének növelése érdekében igény szerint vízzel is feltölthető. A Cutter hengertípus kis energiaigénye miatt akár 15-20 km/h-val is húzható.

Az előművelő talajegyengető **CrossBoard** simító rendszerek egyenkénti laprugós felfüggesztésű, extra erős rugóacélból készülő hátraálló simítólapkákból épülnek fel. Munkavégzésük szöge és munkamélységük is központilag, hidraulikus munkahengerekkel állítható be.

Az **AutoLock** technológiának köszönhetően a munkagép szállításbiztosítása automatikusan, a traktorból való kiszállás nélkül történik. A talajkövető oldalszárnyak 2,8 m-re összecukhatók.

LandRoll

Megbízhatóság és tartósság, kompromisszumok nélkül..

Válassz szabadon, akár 4 különböző henger közül, bármikor..



Kivitel:

- ▶ Vontatott

Extrák

- ▶ Hidraulikus CrossBoard simító szerkezet
- ▶ Széles kerék 320 mm
- ▶ AutoLock szállításbiztosító
- ▶ Állítható kitámasztóláb (Vonószemesekhez ajánlott)
- ▶ Kiemelőszerkezet munkahelyzetben

Henger típusok rögtörésre/tömörítésre/veteshengerlésre:

- ▶ SD - Normal Cambridge Ø455
- ▶ CD - CrossKill Cambridge Ø465
- ▶ PD - Prizmavázaz Cambridge Ø475



Henger típusok aprításra:

- ▶ CU - Cutter Ø520

Technikai adatok - alapfelszereltséggel:

Hengertípus:	Normal Cambridge Ø455
Váz típus:	Cserélhető perselyek a vázon és a vonóegységeken
Méret:	4,6 - 6,2m
Szállítási szélesség:	2,8m
Tömeg simító nélkül:	2010 - 2450 kg
Tömeg simítóval:	2460 - 3000 kg
Simító típus:	CrossBoard
Szállításbiztosítás:	Manuális
Vontatás fajtája:	Vonószem (ajánlott)/Vonótengely
Tengely a tagokhoz:	Ø60
Tengelyminőség:	12.9
Henger előfeszítése:	Rugós rendszer
Kitámasztóláb:	Fokozatosan állítható, csapos
Karbantartás:	minimális
Felületkezelési eljárás:	Homokszórás, 2K UV álló festék

Megnevezés

HELTİ LANDROLL N4600 SD/CD/PD/CU
HELTİ LANDROLL N5200 SD/CD/PD/CU
HELTİ LANDROLL N5600 SD/CD/PD/CU
HELTİ LANDROLL N6200 SD/CD/PD/CU
HELTİ LANDROLL N6400 SD/CD/PD/CU

Szükséges telj.

100 LE 75 kW
130 LE 100 kW
140 LE 105 kW
170 LE 125 kW
185 LE 140 kW

Szállítási szélesség (cm)

280 (CU 285)
280 (CU 285)
280 (CU 285)
280 (CU 285)
280 (CU 285)

Tömeg (kg)

2010
2180
2280
2450
2550

Tömeg simítóval (kg)

2460
2650
2770
3000
3100



+36 70 657 7900
info@eagrokft.hu
www.eagrokft.hu

Megjelenés:

2019.
LandRoll henger



Helti Kft.

6453 Bácsbokod, Bácsalmás út 1.

Telfon: +36-79/450-894

Fax: +36-79/450-894

Mobil: +36-30/925-17-44

+36-30/545-48-54

E-mail: helti@helti.hu



www.helti.hu

A változás jogát fenntartjuk.