



Mezőgazdasági pótkocsik T711/3 – 12t



A 8,10 és 12 tonnás teherbírású T711 kéttengelyes pótkocsi könnyű és robusztus konstrukcióval rendelkezik, amely főleg zárt profilokon alapul. Az alsó és a felső keret S355 (18G2A) acélból készült, ami több éves élettartamot garanzál. Ültetett, alacsony padlóval rendelkezik, amely jelentősen elősegíti a fel- és lerakodást. A rakfelület oldalfalai Fuhrmann márkájú profilból készültek. Ezek biztosítják a szerkezet kiváló merevségét és tartósságát. A rakfelület szerkezete egy csuklós rendszeren alapul, amelynek köszönhetően három oldalra billenthető. A hátsó oldalfalon surrantónírlás található a szemcsés termékek kirakodásához. Standard kivitelben minden pótkocsi rendelkezik kerékekkel. Kérésre alsó kerethez rögzített pótkerék, hátsó csatlakozó valamint ponyva ponyvatartóval szerelhető fel. Az oldalfalak és oszlopok levétele után a pótkocsi platóvá alakítható. Kiválóan alkalmas néhány szalmabála, doboz, vagy raklap szállítására. A T703 padlója 4 mm vastagságú kiváló minőségű festék bevonatos S355-ös acélból készült, ami garantálja a deformálódással és korrózióval szembeni ellenállását. A pótkocsi az EU irányelvek szerint készült, és CE tanúsítvánnyal rendelkezik. Standard kivitelben egyvezetékes pneumatikus fékkel rendelkezik. A mindennapi használat megkönnyítése érdekében a gép központi oldalfal-zárszerkezettel rendelkezik, amely a padló szélén található. A standard kivitel tartozéka a gép használatát megkönnyítő létra. A felrakodás utáni merev szerkezet megtartása érdekében oldalfal stabilizáló merevítő került alkalmazásra, amely kioldható az oldalfalon lévő emelőkarral. A pótkocsi szervizelése közben az üzemeltető biztonsága érdekében rakfelület lecsúszását megakadályozó mechanikus rakodófelület-támasz került beszerelésre.



Típus	M.e.	T711/3
Teherbírási	kg	12000
Saját tömeg	kg	4000
Rakfelület belső hossza	mm	4510
Rakfelület belső szélessége	mm	2410
Rakfelület oldalfalainak magassága	mm	600+800
Rakfelület oldalfalainak magassága bővítéssel együtt	mm	1400
Rakfelület távolsága a talajtól	mm	1360
Raktérfogat/ bővítéssel	m3	6,5/15,2
Méretek:		
Hosszúság	mm	6495
Szélesség	mm	2550
Magasság (bővítéssel együtt)	mm	1885 (2685)
Gumibroncs	–	385/65R22,5
Alapfelszereltség:		
Alvázkereket fajtája	–	hosszirányú zárt profilokból
Vonórúd fajtája	–	háromszög alakú, magasság szabályzással



Vonórúd rúd	Ø	40
Maximális sebesség	km/ó	40
Billenés	–	3 oldalra
Fékrendszer	–	1-vezetékes/ 2-vezetékes
Világítás	–	igen
Kézi fék	–	igen
Támasztó ékek éktartóval	–	igen

EAgro