



### **Pom T-458 hidraulikus vetőgépfeltöltő csigák**

A szállítócsiga ömlesztett áruk pótkocsiból történő rakodására alkalmas. Fő előnye az áramtól való függetlenség, mivel meghajtása **hidromotorral** történik. A hidromotor meghajtásához 20 liter/min teljesítmény szükséges.

**Alkalmazható vetőgép, rozsdamentes változatban akár műtrágyaszórók feltöltésére is.**

Szállításkor félbehajtható

Inox vagy horganyzott kivitelben

Csőrlővel állítható szög

Kapcsoló a kifolyócső végén a hidromotor mágnesszelepéhez



### **Műszaki adatok :**

Típus	T-458
Max. teljesítmény (t/h)	15
Szállítócsiga hossza (mm)	4000
Átmérő (mm)	140
Gép tömege (kg)	102



### Pom T-461 hidraulikus vetőgépfeltöltő csigák

A szállítócsiga ömlesztett áruk pótkocsiból történő rakodására alkalmas. Fő előnye az áramtól való függetlenség, mivel meghajtása hidromotorral történik. A hidromotor meghajtásához 30 liter/min teljesítmény szükséges. **T-461 csigával felszerelt a vetőgépfeltöltésén kívül átrakókocsinak is használható.**

Hidraulikusan csukható

Festett kivitel

Minden hidraulikus funkció a csiga alján vezérelhető



### **Műszaki adatok :**

Típus	T-461
Max. teljesítmény (t/h)	40
Szállítócsiga hossza (mm)	5000
Átmérő (mm)	200
Gép tömege (kg)	190



### **Pom T-206/5 hidraulikus vetőgépfeltöltő csigák**

A szállítócsiga ömlesztett áruk pótkocsiból történő rakodására alkalmas. Fő előnye az áramtól való függetlenség, mivel meghajtása hidromotorral történik. A hidromotor meghajtásához 20 liter/min teljesítmény szükséges.

**Alkalmazható vetőgép, rozsdamentes változatban akár műtrágyaszórók feltöltésére is.**

Inox vagy horganyzott

Kötéllel állítható szög

Opció: elasztikus kifolyócső, szelep a hidromotor indításához



### **Műszaki adatok :**

Típus	T-206/5
Max. teljesítmény (t/h)	15
Szállítócsiga hossza (mm)	3000/4000
Átmérő (mm)	140
Gép tömege (kg)	110