



vontatott / merev vagy hidraulikusan összecsukskható
3,0 -6,0 m munkaszélesség/ Ø 610 mm tárcsalapok



Legfontosabb jellemzők

- Univerzális munkagép 3 - 15 cm mélységű talajmunkákhoz
- A Diskator 610 a tarlóhántás, tarlóápolás és a magágykészítés folyamán is kitűnően alkalmazható
- A szármaradványok megfelelő aprítása, talajba keverése és a felszín lezárása gyors lebomlást és minimális nedvesség veszteség eredményez
- Ajánlott munkatempó 15 - 18 km/h
- Gyors megtérülés a nagy területi teljesítmény és az alacsony karbantartási költségek miatt





Műszaki adatok

- 3,0 - 6,0 m munkaszélesség
 - Robosztus felépítmény kettő sorban elhelyezett tárcsalapokkal
 - Tárcsalapok: \varnothing 610 x 6 mm
-



- Kitűnő talajkővetés az egyedi tárcsafelfüggesztésnek köszönhetően
- A tárcsaszorok távolsága 144 cm, tárcsaosztás 250 mm. NON-STOP talajátdolgozás még nagy szármadarvány esetén is
- A tárcsaszorok eltolása egymáshoz képest 125 mm, így a teljes talajfelszín elmunkálásra kerül
- Vontatott kialakítás
- Futómű kerékméretek:
 - - 2 db 11.5/80-15 kerék a 3,0 m (merev) típusokhoz
 - - 2 db 15/55-17 kerék a 4,0 m (merev) típusokhoz
 - - 2 db 19.0/45-17 kerék a 4,0 - 6,0 m típusokhoz
- Egyedi, gumibakos tárcsafelfüggesztés, amely védi a munkagépet
- A csipkézett tárcsák könnyen behatolnak a talajba
- Kitűnő talajkővetés az egyedi tárcsafelfüggesztésnek köszönhetően
- A Diskator 610 pontos mélységtartásáról a lezáró henger gondoskodik.
- Ø 600 mm-es rudas henger alaphelyzetben
- Duplasoros csapágyazás, speciális tömítéssel
- Merev kivitel: A Diskator 610 felszerelhető hátsó KAT/III függesztéssel. Így akár vetőgép is szerelhető és a tárcsázással egy időben a vetés is megvalósítható



Nézze meg működés közben az alábbi linkre kattintva !



<https://www.youtube.com/watch?v=P2pwwQ-UU-4>

Diskator 610: Ø 610x6 mm tárcsalapok, Ø 600 mm-es rudas henger

Típus / Munkaszélesség (cm)	Tárcsák (db)	Vonóerő (Le)	Súly (kg)	Teljesítmény (ha/h)
Diskator 610 300	22	90 - 120	2.260	3,8
Diskator 610 400	30	130 - 170	3.060	5,0
Diskator 610 400 Hydro	30	130 - 170	3.900	5,0
Diskator 610 450 Hydro	34	150 - 200	4.300	6,0
Diskator 610 500 Hydro	38	175 - 225	4.700	7,0
Diskator 610 550 Hydro	42	200 - 270	5.100	7,7
Diskator 610 600 Hydro	46	220 - 300	5.500	8,5