



Traclift SL140 Profiline

70 - 100 LE teljesítményű erőgépekre szerelhető homlokrakodó

A TRAC-LIFT homlokrakodók új, SL Profiline generációja, továbbfejlesztett műszaki megoldásaival, a legkorszerűbb homlokrakodógépek közé tartozik. A Profiline szériáknál az áttervezett, az előző szériáknál nagyobb szilárdságú emelőrészt belsejében helyezték el a hidraulikus rendszer egyes elemeit, ezzel megelőzve azok esetleges sérülését. Továbbfejlesztett csatlakozórendszer biztosítja a gyors, erős és biztonságos csatlakoztatást. A munkaeszközök billentését kettős vezetésű munkahengerek végzik, a szinttartó párhuzamvezetés minden típusnál alapfelszerelés. A gép működtetése kihelyezett, Nordhydraulic (svéd) gyártmányú, nagy teherbírású elosztószelepen keresztül, a fülkéből Joy-stick vezérléssel történik. A homlokrakodógép tömbje a traktor hidraulikus rendszerébe sorosan van bekötve, így a többi körtől függetlenül használható. Alapkitételben a homlokrakodók 6 műveletet végeznek - emelés, süllyesztés, billentés : le, fel ; munkaeszköz nyitá-zárás - de kiegészíthetők IV. funkciót ellátó, hidraulikus munkaeszközök működtetését végző, elektromágneses vezérlésű elosztószeleppel is. A segédváz kialakítása könnyű szerelhetőséget biztosít a traktor esetleges szerelésekor.





Technikai leírás

Hidraulikus munkahengerek átmérője (mm)	70
A - Max. emelés szérszám forgópontnál (mm)	3545
B - Max. emelés a szérszám alsó élénél (mm)	3290
C - Max. billentési magasság (mm)	2700



D - Max. munkamélység (mm)	180
E - Alsó billentési szög (fok)	48°
F - Felső lebillentési szög (fok)	66°
Teherbírás lefelé szerszám forgópontnál (kg)	2700
Teherbírás felfelé szerszám forgópontnál (kg)	1650
Teherbírás lefelé palettavillán 0,9 m-re szerszám forgóponttól (kg)	2100
Teherbírás felfelé palettavillán 0,9 m-re szerszám forgóponttól (kg)	1380

Opciók

IV. funkciós szelep



Multi-Lock csatlakozás



**MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI
MEGOLDÁSOK ÖNNEK!**